

TANKCLEANER HF

Algemeen:

TANKCLEANER HF is een reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. Het is speciaal werkzaam voor de reiniging van restanten sulfonyl-ureum en -amide verbindingen, alsook voor alle gewasbeschermingsmiddelen. Voor werktuigenopslag heeft het middel anticorrosieve eigenschappen en een preventieve antikalkbescherming. Het middel is 100% biologisch afbreekbaar.

Voordelen op een rij:

- ✦ Speciaal voor restanten van sulfonyl-urea verbindingen.
- ✦ 100% biologisch afbreekbaar.
- ✦ Heeft anticorrosieve eigenschappen en een preventieve antikalk bescherming.

Toepassing van TANKCLEANER HF:

- ✦ Het spuittoestel op het veld leegspuiten.
- ✦ Het gehele systeem met minimaal 10% van het tankvolume met water doorspoelen.
- ✦ De tank met 10 – 20% van zijn volume met water vullen en doorspoelen met een 0,5% **TANKCLEANER HF**-oplossing.
- ✦ Zorg er voor dat alle delen van de veldspuit in aanraking komen met de oplossing van **TANKCLEANER HF**, waardoor achtergebleven spuitvloeistof verwijderd wordt.
- ✦ De reinigingsvloeistof minstens 20 minuten laten circuleren door het systeem.
- ✦ De ontstane reinigingsvloeistof over het behandelde gewas verspuiten.

Doseringen TANKCLEANER HF:

0,5 l **TANKCLEANER HF** op 100 l reinigingswater. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

Spuitdoppen en filters, indien nodig, demonteren en reinigen in een **TANKCLEANER HF**-oplossing (bijv. 50 ml op 10 l water).

Reinigen van de buitenkant van de apparatuur:

- ✦ Het apparaat grondig met water reinigen.
- ✦ Een 0,5%-oplossing (50 ml op 10 l water) van **TANKCLEANER HF** gelijkmatig opbrengen.
- ✦ 5 tot 10 minuten laten inwerken.
- ✦ Sterk vervuilde plaatsen afborstelen.
- ✦ Met de hogedrukreiniger grondig naspoelen.

Winterklaar maken van apparatuur:

- ✦ Het apparaat grondig reinigen, zoals hierboven beschreven.
- ✦ Daarna een 0,5%-oplossing (50 ml/10 l water) van **TANKCLEANER HF** gelijkmatig verspuiten over het apparaat.
- ✦ Het apparaat hierna niet meer naspoelen, maar op laten drogen en stallen voor de winter.

Verpakking:

4 x 5 l.

Binnen Holland Fyto wordt samengewerkt door:

Alliance BV

tel. (073) 680 66 00

info@alliancegroep.com

Benfried BV

tel. (015) 256 93 56

info@benfried.com

Mertens BV

tel. (077) 399 91 11

info@mertens-groep.nl

Profytodsd

tel. (0527) 63 15 15

info@profytodsd.nl

Telermaat BV

tel. (088) 450 04 00

zundert@telermaat.nl

Vlamings BV

tel. (0167) 56 63 50

info@vlamings.nl

Willems Balgoy

tel. (024) 641 26 32

info@willemsbalgoy.nl



Kwaliteit beweegt ons!



Holland Fyto U.A. Revisieweg 3. 8304 BE Emmeloord. tel. +31 (0)527 63 15 00. www.hollandfyto.nl

Disclaimer: Holland Fyto besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.